




KVD

Kabinet blødgøringsanlæg



Højtydende, mængdestyret og kompakt blødgøringsanlæg i enkel og praktisk design

- Økonomisk og effektiv
- Ingen el-installation til anlæg
- Lavt vandforbrug
- Lavt saltforbrug til regenerering
- Høj blødtvandsydelse
- Kontinuerlig blødtvandsforsyning
- Produceret af korrosionsfrit materiale
- Nem og enkel installation

Anvendelse

Anlægget kan med fordel bruges i forbindelse med:

- Bilvaskeanlæg
- Tekstilvaskemaskiner
- Opvaskemaskiner
- Luftbefugtning
- Kedelvands- og dampproduktion
- Fjernvarmeanlæg
- Forbehandling til omvendt osmose
- Varmt vand i private husholdninger

Automatikken

Anlægget styres af de to indbyggede vandmålere, som arbejder uden strøm, men udelukkende ved hjælp af vandets flow.

Automatikken bliver indstillet efter områdets hårdhedsgrad og yderligere justering af anlægget er derefter ikke nødvendig.

Regenerationen

Anlægget regenereres med salt. Regenerationen udløses via blødtvandsforbruget og styres af automatikken. Mens tank A regenererer, leverer tank B blødt vand.

Det anbefales at anvende flexible 3/4" tryk-slanges ved tilslutning. HOH leverer komplette monteringssæt.

Service

HOH tilbyder at indgå en serviceaftale, som træder i kraft ved anlæggets opstartsdate. Serviceaftalen sikrer problemfri drift, da HOHs servicetekniker vil besøge kunden efter forud definerede terminer for at yde service på anlægget.

Tekniske data		KVD-613	KVD-621
Dimensioner, DxBxH, mm		360x360x570	360x360 x785
Ydeevne, liter/minut, kont./max.		20/25	25/30
Kapacitet pr. regenerering, °dH/liter			
Disc nr.	1	4/2280	7/2280
	2	8/1140	14/1140
	3	11/760	21/760
	4	15/570	28/570
	5	19/456	35/456
	6	23/380	42/380
	7	26/325	48/325
	8	30/285	56/285
Saltforbrug v/reg., kg		0,5	1,0
Regenereringstid, minutter		11	11
Filtermasse, liter		2 x 4	2 x 8
Saltkapacitet i kabinet, kg		20	36
Vandtilslutning, "		3/4	3/4
Max./min. vandtryk, bar		7/2,5	7/2,5
Max. temperatur, °C		65	65
Varenr.		421106130	421106210



HOHs monteringssæt for KVD-blødgøringsanlæg består af en overgangsmuffe, en nippelmuffe, en tilbagestrømssikring, to tilslutningslanger og tre fiberpakninger.

Varenr: 656525300



HOH Salttabletter kan bestilles på service.hoh.dk eller på salt@hoh.dk



Saltbeholderen rummer henholdsvis 20 eller 36 kg salttabletter

Kontakt HOH ved yderligere spørgsmål, dimensionering eller for at få en gratis prøveopstilling. Anlæggene kan også lejes.