

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

SprinterVit

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Udarbejdet den: 01-11-2005 / GPS	Leverandør: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse 1-3 D-55120 Mainz Tlf.: 49613196403 Fax: 0049 6131 964 2414
Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel	

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
225-878-4	5131-66-8	3-Butoxy-2-Propanol	Xi;R36/38	1-5	1
200-578-6	64-17-5	Ethanol	F;R11	5-10	1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Yderligere information Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Mindre spild tørres op med en klud.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering**

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit. Anbefalet lagertemperatur ca. 20 °C.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse II-2, oplagsenhed 5 liter.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug**

Arbejde med produktet bør ske under velventilerede forhold. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Åndedrætsværn

Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Handsker af butylgummi anbefales.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	-
3-Butoxy-2-Propanol	100 ppm	T

Anmærkninger

T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Lysegrøn væske

Lugt: Alkohol

Flammepunkt: 37 °C

pH (koncentrat): 7

Massefylde: 0,975 - 0,985 g/ml

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Akut****Indånding**

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt

Ved længerevarende kontakt kan produktet udtørre huden.

Øjenkontakt

Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger**Risiko for skader på nervesystem**

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydeligt.

13. Bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 01.11

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

16. Andre oplysninger**Branche**

Industri og detail

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

ADR 2005 udgave og IMDG 2004 udgave.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

Øvrige oplysninger

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R11 Meget brandfarlig.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Punkt 1, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

Denne brugervejledning skal opbevares sammen med leverandørbrugsanvisningen.

Kunde: X	Handelsnavn og interne navne: SprinterVit Varenr. 632701	Leverandør: Tana-Chemie GmbH Tlf.: +49613196403
--------------------	--	--

Anvendelse af

Anvendelse: Spritbaseret glasrengøringsmiddel.

Anvendelsessted: X

Opbevaringssted: X

Krav til brugeren

Anvendelse: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

Forholdsregler ved brug: Ingen særlige krav til opbevaring.

Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit. Anbefalet lagertemperatur ca. 20 °C. Se ligeledes personlige værnemidler nedenfor.

Sundhedsfarer

Indånding: Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Hudkontakt: Ved længerevarende kontakt kan produktet udtørre huden.

Øjenkontakt: Forbigående irritation.

Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Personlige værnemidler:		Førstehjælp	
 Åndedrætsværn	Ikke påkrævet.	 Indånding	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
 Handsker	Handsker af butylgummi anbefales.	 Hudkontakt	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
 Øjenbeskyttelse	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	 Øjenkontakt	Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Andre værnemidler	Arbejde med produktet bør ske under velventilerede forhold. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.	 Indtagelse	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
 Placering af værnemidler	X	 Placering af førstehjælpsudstyr	X

Forholdsregler ved uheld og spild



Anvend personlige værnemidler som beskrevet ovenfor.

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se sikkerhedsdatabladet punkt 13 for bortskaffelse. Mindre spild tørres op med en klud.

Affaldshåndtering:



Affald/rester afleveres i:

X

Brandbekæmpelse:



X

	NYTTIG INFORMATION VED UHELD Ved uheld medbring brugervejledningen samt leverandørbrugsanvisningen til skadestuen.	HJÆLP: (0)112
---	--	----------------------

Dato: X	Udarbejdet af: X	Kontaktperson på virksomheden: X
---------	------------------	----------------------------------