

镀锌丝材质单

The certificate is for carbon constructional quality steel coil.

1.8mm

需方名称: 天津市盛通物流发展有限公司代
Purchaser: 盛通物资

物料编号: 32000728 线材45#-Φ6.5-B2
Material No:
技术条件: Q/SG705311-2005
Technical Condition:
牌号Grade: 45



首钢总公司
SHOUGANG CORP.

产品质量证明书
QUALITY CERTIFICATE

制表单位: 质量监督总站
批准单位: 计财部
表号: R0080401B

证书编号: QJ708A00994
Certificate No:
车号: 4558882
Train No.
合同编号: 157665-40/800571437
Contract No:
发货日期: 2007-08-18
Date of delivery

品种名称 Product					化学成分 Chemical composition										性能 Mechanical property												
					C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	Ti	下屈服强度		抗拉强度		断后伸长率		断面收缩率		脱碳		硬度		弯曲	
炉号 Heat No.	批号 Batch No.	尺寸 Size mm	件数 Pieces	重量 Weight 吨 Ton	%										ReL (MPa)		Rm (MPa)		A %		Z %		Decarburizing layer				
7B05544	G708A40916	Φ6.5	2	3.018	.44	.24	.65	.012	.006	.010	.035	.010			760	735			39.5	40.5							
7B05544	G708A40917	Φ6.5	34	51.269	.44	.24	.65	.012	.006	.010	.035	.010			715	730			41.3	40.5							
总 计 Total	36 Pieces 54.287 Ton																										
备 注 Remark	交货状态 Condition of supply				级别 Grade				用途 Use				冷弯条件:														

1. 本产品质量证明书无产品质量专用章无效
2. 如发现质量问题请与我公司联系。

邮编: 100041
Post code

电话: (010) 88291126 新产品电话: 68874746
Telephone:

地址: 北京石景山区厂东门办公厅
Address

检查单位: Examination department

检查员: 李秀月
Examiner

Attention: galvanized wire is galvanized on the face of carbon constructional quality steel wire, the content of galvanization is 12g/m².

母材(Φ6.5盘条)除以上化学成分外,剩下的元素为铁(Fe)
镀锌是在母材表面镀锌。(镀锌量为12g/m²)

www.shougang.com.cn

1U:968888817

P:1